

InoxSens

Solución del sistema para sensores optoelectrónicos

Barrera	Sensor reflex	Sensor reflex con supresión de fondo	Sensor retro-reflex para reconocimiento de material transparente	Sensores de horquilla
 Emisor: OSII403Z0103 (PMMA) OSII403Z0203 (vidrio) P1GE002 (PMMA) Receptor: OEII403C0103 (PMMA) OEII403C0203 (vidrio) P1GE001 (PMMA)	 OTII802C0103 (PMMA) OTII802C0203 (vidrio) OTII802C0303 (PMMA)	 OHI122C0103 (PMMA) OHI122C0203 (vidrio) OHII102C0103 (PMMA) OHII102C0203 (vidrio) OHII102C0303 (PMMA)	 OKI403C0103 (PMMA) OKI403C0203 (vidrio) OKII403C0103 (PMMA) OKII403C0203 (vidrio) OKII403C0303 (PMMA) Espejos con diseño higiénico en carcasa protectora ZRMS02I01 (con InoxLock) Espejos de acero inox. en carcasa protectora ZRDS01R01 (con InoxLock) Espejos con diseño higiénico en carcasa protectora ZRMS02S01 (vidrio) Z90R001 (PMMA)	 P1HJ001 (120 mm, vidrio) P1HJ002 (220 mm, vidrio) P1HJ004 (120 mm, PMMA) P1HJ005 (220 mm, PMMA) P1HJ006 (50 mm, vidrio) P1HJ007 (50 mm, PMMA)
 InoxLock set Z0011 Instalación sencilla con la herramienta de montaje Z0012	 Tubo de montaje con InoxLock ZMRII0401 y ZMRII0102 (recto)	 Tubo de montaje con InoxLock ZMRII0101 (con manga para cable)	 Tubo de montaje con InoxLock ZMRII0402 (angulado)	 Tubo de montaje Z1HT001 (con manga para cable)
	 Consola de montaje Ø 20 mm ZMKII0002 (con ángulo de compensación)	 Consola de montaje Ø 20 mm ZMKII0001	 Brida montaje Ø 20 mm ZMSII0002	