Systemübersicht

Reflextaster mit Hintergrundausblendung

Mit Staulogik

Für Pneumatik

Standard

Best.-Nr.	Kabellänge	Ventil
OPT1500	1,00 m	K04
OPT1501	1,50 m	K04
OPT1502	2,00 m	K04
OPT1503	1,00 m	K03
OPT1504	1,50 m	K03
OPT1505	2,00 m	K03

mit Zusatzfunktionen

Best.-Nr.	Kabellänge	Ventil
OPT1540	1,00 m	K04
OPT1541	1,50 m	K04
OPT1542	2,00 m	K04

Für Motorrollen

Best.-Nr.	Kabellänge
OPT1543	1,00 m
OPT1544	1,50 m
OPT1545	2,00 m

Ohne Staulogik

Best.-Nr.	Ausgang
OPT1506	Öffner
OPT1507	Schließer
OPT1508	Antivalent

Spiegelreflexschranken/Logikeinheiten

Mit Staulogik

Für Pneumatik

Spiegelreflexschranke Standard

Best.-Nr.	Kabellänge	Ventil
OPT162	1,00 m	K04
OPT162-P06	1,50 m	K04
OPT175-P06	1,50 m	K03
OPT175-P08	2,00 m	K03

Logikeinheit mit Zusatzfunktionen

Best.-Nr.	Kabellänge	Ventil
OPT1546	1,00 m	K04

Ohne Staulogik

Spiegelreflexschranke

Best.-Nr.	Ausgang
OPT164	Schließer

Ergänzende Produkte

Best.-Nr.	Bezeichnung
ZPTX001	Fastclip Montagesystem mit Befestigungspilzen
ZPTX003	Fastclip Montagesystem ohne Befestigungspilze

Best.-Nr.	Bezeichnung
ZPTE001	Befestigungspilze

Best.-Nr.	Bezeichnung
ZPTX002	Befestigungswinkel

Best.-Nr.	Bezeichnung
ZNNG021	NFC Adapter USB