

Panoramica del sistema

Tasteggi diretti con soppressione dello sfondo

Con logica di accumulo						Senza logica di accumulo					
Per la pneumatica						Per rulli motore					
Standard			Con funzione supplementare								
											
N. ord.	Lunghezza cavo	Valvola	N. ord.	Lunghezza cavo	Valvola	N. ord.	Lunghezza cavo		N. ord.	Uscita	
OPT1500	1,00 m	K04	OPT1540	1,00 m	K04	OPT1543	1,00 m		OPT1506	Contatto chiuso	
OPT1501	1,50 m	K04	OPT1541	1,50 m	K04	OPT1544	1,50 m		OPT1507	Contatto aperto	
OPT1502	2,00 m	K04	OPT1542	2,00 m	K04	OPT1545	2,00 m		OPT1508	Antivalente	
OPT1503	1,00 m	K03									
OPT1504	1,50 m	K03									
OPT1505	2,00 m	K03									

Barriere catarifrangenti/Unità logiche

Con logica di accumulo						Senza logica di accumulo	
Per la pneumatica							
Barriera catarifrangente standard		Unità logica con funzioni supplementari				Barriere catarifrangenti	
							
N. ord.	Lunghezza cavo	Valvola	N. ord.	Lunghezza cavo	Valvola	N. ord.	Uscita
OPT162	1,00 m	K04	OPT1546	1,00 m	K04	OPT164	Contatto aperto
OPT162-P06	1,50 m	K04					
OPT175-P06	1,50 m	K03					
OPT175-P08	2,00 m	K03					

Prodotti aggiuntivi

			
N. ord.	Designazione		
ZPTX001	Sistema di montaggio Fastclip con funghi di fissaggio		
ZPTX003	Sistema di montaggio Fastclip senza funghi di fissaggio		
			
N. ord.	Designazione		
ZPTE001	Perni di montaggio		
			
N. ord.	Designazione		
ZPTX002	Staffette di montaggio		
			
N. ord.	Designazione		
ZNNG021	Adattatore NFC USB		