



- 2D/3D profil sensörlerine ait yükseklik profillerinin değerlendirilmesi için parametrelenebilen yazılım uniVision
- Kompakt gövde, 86 × 227 × 260 mm formatında
- Kurulu uniVision Profile yazılımına sahip control unit
- Pasif, fansız soğutma sayesinde aşınma ve gürültüde azalma

Control unit, görüntü işleme ürünlerinin verilerinin değerlendirilmesine yönelik bir hesaplama birimidir. Kompakt tasarım, örn. kontrol panosunun içine veya duvara kolay ve yer tasarrufu sağlayan montaj için gerekli esnekliği sunar. Önceden kurulu yazılım sayesinde hızlı bir devreye alma yapılabilmektedir. Sonuçların çıkarılması için çeşitli standart arayüzler mevcuttur. Monitör, klavye ve anahtar gibi kapsamlı aksesuarlar opsiyonlu olarak mevcuttur.

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	9...48 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 5 A
Sıcaklık aralığı	0...45 °C
Endüstriyel Ethernet RJ45 sayısı	2
USB 2.0 arabirimi sayısı	2
USB 3.0 arabirimi sayısı	6
Gigabit Ethernet RJ45 portu sayısı	2
Displayport arayüzü sayısı	2
VGA arayüzü sayısı	1
HDMI arayüzü sayısı	1
PS/2 arayüzü sayısı	1

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Alüminyum
Koruma sınıfı	IP40
Duvar sabitleme	Evet

Fonksiyon

Profil analizi	Evet
Yazılım	uniVision Profile
İşlemci	Intel® Core i7
Saat frekansı	4,4 GHz
RAM	16 GB
Sabit disk	128 GB SSD

Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
USB arabirimi	●
PS/2 (fare/klavye)	●
VGA bağlantısı	●
Displayport bağlantısı	●

Tamamlayıcı ürünler

2D/3D profil sensörleri MSL/MLWL
Endüstriyel switch EHSS001
Klavye Z0044
Lisans yükseltme control unit
Monitör ZNNG026
Yazılım

