


Cámara de visión artificial


BB6K003

Referencia



- Adaptación de diferentes lentes gracias a la rosca estándar
- Carcasa de aluminio compacta y robusta en formato 29 x 49,1 x 29 mm
- Chip de imagen con Global Shutter para aplicaciones dinámicas

Las cámaras de visión artificial permiten registrar imágenes en las aplicaciones de visión. La generación de las imágenes se realiza a través de una interfaz Ethernet de 1 Gigabit. La conexión de la cámara se puede realizar a través de una conexión PoE, por lo que solo se necesita un cable. La pequeña y robusta carcasa de aluminio y la conexión roscada C mount se integran de forma sencilla y flexible. El potente chip de imagen Sony Pregius garantiza unas velocidades de fotogramas elevadas, una calidad de imagen óptima sin ruidos en condiciones lumínicas difíciles y, gracias al Global Shutter, unas imágenes extremadamente nítidas incluso en aplicaciones dinámicas.



Datos técnicos

Datos ópticos

Resolución	2448 x 2048 Píxeles
Resolución	5 MP
Relación de aspecto	5:4
Tamaño del píxel	3,45 x 3,45 µm
Tipo de sensor	CMOS
Denominación del sensor	Sony IMX264LLR-C
Chip imagen	monocromo
Tamaño imagen chip	2/3"
Frecuencia de imagen	< 22 fps

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	12...24 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 130 mA
Rango de temperatura	0...55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...60 °C
Humidit� relative	20...80 %
N�mero de GPIOs (I/Os de uso general)	2
Rango de tensi�n GPIO	0...3,3 V DC
Corriente de salida m�xima GPIO	8 mA
Circuito de protecci�n GPIO	no
N�mero de salidas flash	1
Salida de flash	Optoacoplador
N�mero de entradas trigger	1
Entrada trigger	Optoacoplador
Protecci�n cortocircuitos	no
Protecci�n de sobrecarga	no
Clase PoE compatible	2
Estandar PoE compatible	IEEE802.3af, IEEE802.at
Categor�a de protecci�n	III

Datos mec nicos

Lente roscada	C-Mount
Carcasa	Aluminio
Peso	51 g
Clase de protecci�n	IP30
Conexi�n	HR25, 8-pines
Tipo de conexi�n Ethernet	RJ45, 8-pines

Datos t cnicos de seguridad

Diagnostic Coverage (DC)	0 %
MTTFd (EN ISO 13849-1)	20,36 a
Tiempo de misi�n TM (EN ISO 13849-1)	20 a

Funci n




Global Shutter	s�
Submuestreo	s�

PoE

N� Esquema de conexi�n	1032	1033
N� Conector adecuado	85	47
N� Montaje adecuado	580	

Productos adicionales

Conmutador EHSS001
Control Unit BB1C
Lente
Software
Tecnolog�a de iluminaci�n



Aclaración de símbolos

+	Tensión de alimentación +	nc	No está conectado	EN61842	Codificador B/B̄ (TTL)
-	Tensión de alimentación 0 V	U	Test de entrada	ENa	Codificador A
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	Ü	Test de entrada inverso	ENb	Codificador B
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	W	Entrada activadora	AMIN	Saída digital MIN
Ā	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora	AMAX	Saída digital MAX
V	Salida contaminación/error (NO)	O	Salida analógica	AOK	Saída digital OK
V̄	Salida contaminación/error (NC)	O-	"Masa de referencia" salida analógica	SY In	Sincronización In
E	Entrada (analógica o digital)	BZ	Salida en bloque	SY OUT	Sincronización OUT
T	Entrada de aprendizaje	Amv	Salida electroválvula/motor	OLT	Saída da intensidad luminosa
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +	M	EI mantenimiento
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V	rsv	Reservada
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización	Color de los conductores según DIN IEC 60757	
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización	BK	o
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor	BN	marrón
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor	RD	rojo
CL	Ritmo	⊥	Puesta a tierra	OG	naranja
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación	YE	amarillo
	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet	GN	verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet	BU	azul
IN	Sicherheitsingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)	VT	violeta
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable	GY	gris
Signal	Signalausgang	Mag	Control magnético	WH	blanco
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación	PK	rosa
EN61842	Codificador 0-Impuls 0/0̄ (TTL)	EDM	Comprobación de contactores	GNYE	verde/amarillo
PT	Resistencia de medición de platino	EN61842	Codificador A/Ā (TTL)		